

Technical Specifications

MightEvac® salvataggio/paranco di recupero

Descrizione:

Facile installazione del dispositivo con il semplice fissaggio del supporto posizionato all'esterno della gamba del tripode (facile da usare per mancini e destrorsi).

Usato insieme con il DuraHoist 3Pod e supporti dedicati per formare uno stabile e sicuro nucleo di un sistema per la discesa e recupero negli spazi confinati.

Referenze:

Ref.	Descrizione	Cavo
1005149-A	MIGHTYLITE EVAC 15m cavo acciaio Galvanizzato	4.8mm cavo acciaio galvanizzato
1005160-A	MIGHTYLITE EVAC 30m cavo acciaio Galvanizzato	4.8mm cavo acciaio galvanizzato
1014390-A	MIGHTYLITE EVAC 15m acciaio inox	4.8mm acciaio inox
1034431	MIGHTYLITE EVAC supporto per 15m DuraHoist™ 3pod	
1034750	MIGHTYLITE EVAC supporto per 30m DuraHoist™ 3pod	



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com

Caratteristiche :

Involucro & meccanismo

Materiale grezzo : lega alluminio & acciaio inox

Connettore automatico :

Materiale grezzo : acciaio cromato

Standard: EN 362

apertura : 21 mm

Carico rottura : > 2000 daN

Connettore in cima del mightevac

Material grezzo : acciaio galvanizzato

Apertura : 18 mm

Standard: EN 362

carico rottura : > 2200 daN

carico rottura : > 12 kN

carico rottura : < 6 kN

Distanza arresto : <2m

Carico massimo : 136 kg – demoltiplica : 4/1

Temperatura: -30°C a +50°C

Materiale per soccorso: EN360:2002 EN1496:2006

Supporto : EN 795



LAW of 19 MARCH 93

PPE are products classified in category III, mortal risks, and as such they have to be the object of a periodic inspection for less than twelve months at the time of its use by the qualified person.

For more information, please contact our technical team at 02 48 52 40 42 or by e-mail techniserv.hsp@honeywell.com