

### Scheda tecnica

#### DURAHOIST 3POD Tripode ref 1034430

Descrizione :

Un unico singolo Tripode 3Pod adattabile a svariate situazioni di lavoro in Spazi Confinati/Ristretti che è di facile trasporto e rapida installazione.

Adattabile ad un'ampia varietà di pozzetti stradali per le sue diverse possibilità di apertura che sono 1m, 1m50 to 2m50.

Testato per 2 persone (fino a 140 kg ognuno) e include 4 punti di ancoraggio localizzati sulla sua testa così come 2 pulegge fissate alla sommità delle gambe .



---

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

### Caratteristiche:

Materiale: alluminio.

4 punti di ancoraggio.

Fondo piedini: rivestiti in spessa gomma scanalata (avvitata) per aumentare l'aderenza su tutte le superfici

Perno di fissaggio (diam 10) con catenina metallica

Marcatura d'identificazione (laser) incisa + QR code.

Gambe di lunghezza regolabile: 4 posizioni ogni 25cm + marcatura laser

Meccanismo di apertura / fissaggio unico posto nella testa del treppiede: tutte le gambe si aprono contemporaneamente, 1 manopola che fissa tutte le gambe insieme (brevettato).

3 angoli di apertura (diametro del cerchio) : 1,40 m – 1,80 m – 2,90 m

Dimensione una volta completamente chiuso per il trasporto : h.1,45 m

Nastro rosso a livello dei piedi: solo in caso di massima apertura (pozzetto 2,5 m).

Regolazione della lunghezza delle gambe con :

- Fine corsa per bloccare la gamba alla massima lunghezza
- Marcatura incisa per facilitare la regolazione in altezza della gamba.

Carico rottura: 12 KN

peso: 16,5 KG NET

Rapida installazione degli accessori.

Design robusto delle gambe :

- Gambe con profilo ergonomico per la migliore presa delle mani.
- Gamba che resiste alla prova di caduta senza cinghie ai piedi quando si apre a 1m e 1m50

consegnato in confezione con maniglie: dim. 151,5 x 34,5 x 32 cm



