



- 1** LEGGERO: GRAZIE AI SUOI 2 METRI E AL DESIGN MINI, IL PESO DEL MINIBLOK NON VIENE AVVERTITO SULLE SPALLE SOPRATTUTTO QUANDO SI LAVORA CON UN TWINBLOK (DOPPIO MINIBLOK)
- 2** ROBUSTO: CARTER SINTETICO AD ALTA RESISTENZA PER OFFRIRE MAGGIORE DURABILITÀ
- 3** SICURO: PER CARICHI MASSIMI DI 100 KG, RIDUCE LA FORZA DI IMPATTO AL DI SOTTO DEI 6KN
- 4** ANELLO GIREVOLE: REALIZZATO PER IL COLLEGAMENTO AL *TWINCONNECT*
- 5** ASSORBITORE DI ENERGIA CON CUSTODIA PROTETTIVA: PER LAVORI SU PIANO ORIZZONTALE CON POSSIBILITÀ DI CADUTA VERTICALE SU ANGOLO VIVO, CONFORME ALLA NORMA VG 11.060.
- 6** CERTIFICATO PER L'ANCORAGGIO AL SUOLO (FATTORE 2)
- 7** COMODO: OFFRE SICUREZZA CONTINUA SENZA OSTACOLI, EVITANDO IMPIGLIAMENTI O EVENTUALI CADUTE



## MINIBLOK C

Dispositivo anticaduta retrattile con fettuccia.

Facile da utilizzare, fornisce all'utilizzatore i metri di fettuccia necessari per il suo lavoro, rimanendo sempre in tensione ed evitando ogni eventuale caduta.

Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura.

Include un connettore 1135 (apertura 22 mm) nella parte superiore e un connettore 977 (apertura 21,5 mm) nella parte inferiore.

Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK

### Materiali

Carter	ABS
Fettuccia	Technora® 21mm
Connettori	Alluminio

Norma	EN 360, VG11.060:2014
Lunghezza fettuccia	2 m
Peso	0,89 Kg
Distanza di arresto	1,2 m
Altezza	440 mm
Spessore	55,6 mm
Larghezza	87,3 mm
Carico max	100 Kg
Resistenza statica	15 kN
Forza di impatto	< 6 kN
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 1 di conservazione