

## Una combinazione impareggiabile di protezione dagli spruzzi chimici, comfort e durata.

- **Leader mondiale:** i guanti TouchNTuff® 92-600 sono i guanti monouso leader al mondo per la protezione dagli schizzi di sostanze chimiche.
- **Protezione superiore:** Realizzati con la tecnologia TNT™ Chemical Splash Resistance, questi guanti proteggono efficacemente le mani dall'esposizione a sostanze chimiche nocive.
- **Comfort elevato:** Il nitrile super morbido offre una sensazione di comfort durante l'uso prolungato.
- **Robusta durata:** La formulazione proprietaria è extra-forte per evitare strappi durante i lavori più pesanti
- **Previene i difetti della superficie:** Privi di silicone, prevengono il trasferimento di contaminanti che causano difetti in vernici, rivestimenti e finiture



### Industrie

- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica
- Agricoltura
- Strumenti
- Magazzino

### Consigliato per

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Produzione industriale
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche

TECHNICAL DATA SHEET

|                                        | Product Information                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie esterna del guanto          | Liscia                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standard di audit                      | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quadro generale confezionamento        | 100 guanti per dispenser<br>10 dispenser per confezione<br>1000 guanti per confezione                                                                                                                                                                                                          |
| Istruzioni per la conservazione        | Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione                                                                                                                                                           |
| Paese di origine                       | Sri Lanka, Thailandia                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Segmentazione prodotto                 | Robusti                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antistatico                            | Sì EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Acceleranti chimici di vulcanizzazione | <ul style="list-style-type: none"><li>Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)</li></ul> <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p> |

PROPRIETÀ FISICHE

|                                              | Valori medi                                                                            | Metodo di prova     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza (mm/pollici)                       | 240/9,5                                                                                | ASTM D3767,EN 420   |
| Assenza di forature (Livello I di ispezione) | 4,0 AQL (Nord e Sud America) / 1,5 AQL (Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Pacifico) | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Spessore del palmo (mm/mil)                  | 0.125 / 4.9                                                                            | ASTM D3767,EN 420   |
| Spessore: dito (mm/mil)                      | 0.14 / 5.5                                                                             | ASTM D3767,EN 420   |
| PRIMA INVECCHIAMENTODOPO INVECCHIAMENTO      |                                                                                        |                     |
| Resistenza massima alla trazione (MPa)       | ≥ 18                                                                                   | ASTM D412 & D573    |
| Allungamento alla rottura (%)                | ≥ 500                                                                                  | ASTM D412           |
| Forza alla rottura (N)                       | ≥ 6                                                                                    | EN 455-2            |

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| Taglia          | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Codice prodotto | 92600060     | 92600070    | 92600080    | 92600090    | 92600100      | 92600110        |

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnologia



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

