

Robusta protezione per le mani a manicotto esteso per la lavorazione degli alimenti e i lavori pesanti

- **Forte protezione:** I guanti in nitrile TouchNTuff® 92-665 proteggono in modo affidabile in caso di esposizione accidentale a sostanze chimiche
- **Comfort e durata:** Il nitrile, morbido ma resistente, offre una sensazione di comfort e resiste a strappi e lacerazioni.
- **Lunghezza maggiore:** il polsino allungato migliora la protezione del polso e dell'avambraccio.
- **Presca sicura:** i polpastrelli testurizzati aiutano chi li indossa ad afferrare con sicurezza oggetti e utensili.
- **Ideale per applicazioni alimentari:** Questi guanti sono conformi ai requisiti di manipolazione degli alimenti



Industrie

- Scienze della vita
- Chimica
- Trasformazione alimentare

Consigliato per

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Manipolazione di merci in entrata
- Manutenzione
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Standard di audit	ISO 9001
Quadro generale confezionamento	100 guanti per dispenser 10 dispenser per confezione 1000 guanti per confezione
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Thailandia
Segmentazione prodotto	Alto rischio
Antistatico	Sì EN1149
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	300 / 12	ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN 420
PRIMA INVECCHIAMENTO DOPO INVECCHIAMENTO		
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	≥ 6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	92665080	92665090	92665100

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

