



3M™ Virtua™ Occhiali di sicurezza

Descrizione Prodotto

L'occhiale di sicurezza della serie 3M™ Virtua™ è formato da una lente senza montatura e una montatura di lunghezza fissa. Una protezione laterale integrata è inclusa per una maggiore protezione. Sono disponibili due taglie: Virtua e Virtua Slim.

Gamma prodotti

71500-00001M	3M™ Virtua™ PC Trasparente AS
71500-00002M	3M™ Virtua™ PC Grigio AS
71500-00003M	3M™ Virtua™ PC Giallo AS
71500-00004M	3M™ Virtua™ PC Blu Specchiato AS
71500-00005M	3M™ Virtua™ PC Arancione AS
71500-00008M	3M™ Virtua™ PC Slim PC Trasparente

Campi di utilizzo

Questi prodotti sono destinati alla protezione contro le particelle ad alta velocità e bassa energia (F) a condizioni di temperatura estreme, -5 ° C e +55 ° C, (T) in conformità con EN166: 2001. Essi proteggono anche dai raggi UV a norma EN170: 2002, e l'abbagliamento dal sole in conformità con la EN172: 1994 (lenti a specchio grigio e blu).

Un certo numero di lenti opzionali sono disponibili per una varietà di applicazioni diverse:

- **Trasparente** – Buon riconoscimento dei colori ed eccellente protezione dai raggi UV.
- **Grigia e Blu specchio** – Protezione contro l'abbagliamento del sole
- **Giallo** – Maggiore contrasto in condizione di scarsa illuminazione
- **Arancione** – Ideale per applicazioni come l'ispezione visiva

Caratteristiche Principali

- Classe ottica 1 lenti adatte per un uso prolungato
- Il design offre una copertura eccellente e un buon campo visivo
- Offre un'eccellente protezione contro i raggi ultravioletti (UV)
- Il rivestimento delle lenti offre resistenza ai graffi
- Virtua Slim fornisce una misura migliore per le persone con i tratti del viso più piccoli
- Peso totale 25g

Applicazioni

Questi occhiali possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni industriali tra cui:

- Costruzione
- Ingegneria
- Assemblaggio generico
- Lavori di ispezione
- Manutenzione leggera e riparazione

Lista dei materiali

Componenti	Materiali
Lenti	Polycarbonato
Asta	Polycarbonato
Perno delle aste	Acciaio Zincato

Marchatura

I prodotti hanno dimostrato la conformità con i requisiti della EN 166:2001 e norme collegate e possiedono i seguenti marchi:

Lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT
Lenti grigie	5-2.5 3M 1 FT
Lenti gialle	2C-1.2 3M 1 FT
Lenti blu specchiate	5-2.5 3M 1 FT
Lenti arancioni	2-1.7 3M 1 FT
Virtua™ montatura	CE EN 166-FT Virtua
Virtua™ Slim montatura	CE EN 166-FT Virtua Slim

Limitazioni d'uso

- Non modificare o alterare in alcun modo questo prodotto
- Non utilizzare questo prodotto contro pericoli diversi da quelli specificati nel presente documento.
- Questi prodotti non sono adatti per la molatura o la saldatura
- Questi prodotti NON sono adatti per essere indossati sopra ad occhiali da vista
- In accordo con la EN166:2001 gli occhiali di protezione non possono essere testati e approvati per la protezione da spruzzi di liquidi. In caso fosse richiesta una protezione da liquidi, deve essere selezionato un prodotto idoneo, per esempio un occhiale a mascherina.

Legenda marchiatura

Marchatura	Descrizione
2C-1.2 and 2-1.7 (EN 170:2002)	Protezione UV, questo prodotto è conforme ai requisiti della norma, fornendo protezione UV per tutto l'intervallo specificato (210nm - 365nm). I prodotti marchiati C forniscono un buon riconoscimento dei colori.
5-2.5 (EN 172:1994 (come modificato))	Protezione antiriflesso conforme ai requisiti della norma, fornendo protezione UV per l'intero intervallo specificato (280nm - 350nm).
1	Classe ottica
F	Protezione da impatti di particelle ad alta velocità e bassa energia (45m/s)
T	Testato per la protezione da impatti a temperature estreme -5°C e +55°C

Standard e Approvazioni

Questi occhiali di protezione soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza secondo l'Articolo 10 della Direttiva della Comunità Europea 89/686/CEE e sono pertanto marchiati CE.

Questi prodotti sono stati esaminati in fase di progettazione da INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Regno Unito (Organismo notificato numero 0194). Questi prodotti sono testati e approvati CE rispetto alla EN166: 2001.

Avviso importante

3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa ma non limitata, la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.

Nulla nel presente documento è diretto ad escludere o limitare la responsabilità di 3M in caso di morte o danno alla persona derivante da condotta negligente.



Personal Safety Division EMEA Region

Via N. Bobbio 21
20096 Pogliano (MI)
Tel: +39 (0) 270351
www.3msicurezza.it
3msicurezza@mmm.com
www.3M.eu/Safety

15365

3M è un marchio registrato della società 3M.
Riciclare. © 3M 2013.
Tutti i diritti riservati.